

Условия эксплуатации:

1. В помещении, где планируется установка лестницы, должны быть закончены «мокрые» или «черновые» ремонтные работы;
2. В помещении, где установлена лестница, должен быть соблюден нормальный режим влажности, а именно, 45%-55%. Чрезмерная сухость или влажность одинаково вредны для деревянных элементов лестницы;
3. Температура в помещении должна быть в пределах от 16 градусов до 24 градусов, чтобы исключить возможность неравномерного высыхания древесины и деформации деревянных элементов лестницы;
4. В случае установки лестницы в холодное время года, отопление в помещении должно быть введено в эксплуатацию к моменту проведения монтажных работ не позднее, чем за 2 недели;
5. В новых деревянных домах в первые 2-3 года эксплуатации возможна усадка стен до 10 см, поэтому в данном случае мы рекомендуем не делать, на тот срок, жестким крепление лестницы к проему. Учитывая данную особенность, планируйте высоту лестницы с небольшим запасом;
6. Не ставить и не оставлять на лестнице горячие предметы, например, посуду с горячими напитками и едой, бытовые электроприборы (обогреватели, утюги, фены и т.п.);
7. При эксплуатации производить уход за всеми деревянными элементами лестницы. Рекомендуется еженедельно протирать поверхности лестницы мягкой тканью и средствами на восковой основе для ухода за мебелью;

8. Не использовать для ухода за лестницей агрессивные и щелочные средства, которые могут содержать абразивы и органические растворители;
9. Недопустимо обливать лестницу водой и другими жидкостями или протирать деревянные элементы лестницы мокрой тканью (могут оставаться разводы, белые пятна, что ухудшает внешний вид изделий);
10. При эксплуатации, хранении или транспортировке лестницы и лестничных элементов, их следует предохранять от повреждений острыми предметами, каблуками, животными, воздействия агрессивных химических веществ, песка и прочих абразивов, прямых солнечных лучей, огня, воды, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха;
11. После 5 лет эксплуатации, при необходимости, шлифовать и обработать деревянные элементы лестницы тем покрытием, чем было окрашено первоначально. То же самое следует сделать если деревянные части лестницы подвергались длительному сильному ультрафиолетовому излучению или воздействию неблагоприятных условий;
12. Уход за поставленными по настоящему договору изделиями осуществляет Покупатель за свой счет.